FICHA TÉCNICA
PISOS E QUADRAS TELHACOR®

1.DESCRIÇÃO

O PISOS E QUADRAS TELHACOR® é uma tinta acrílica à base d'água, desenvolvida para proporcionar proteção, resistência e beleza a pisos cimentícios e de concreto.

Sua formulação oferece excelente acabamento fosco, boa resistência ao desgaste e propriedades antiderrapantes e antimofo, contribuindo para a conservação e valorização das superfícies.

Ideal para ambientes internos e externos, combina praticidade de aplicação, variedade de cores e durabilidade, sendo uma excelente opção para renovar e proteger pisos e quadras poliesportivas.

2.SUPERFÍCIES INDICADAS

O PISOS E QUADRAS TELHACOR® é ideal para renovar, proteger e valorizar pisos cimentícios e de concreto em ambientes internos e externos.

Indicado para quadras poliesportivas, calçadas, áreas de lazer, escadas, varandas, rampas de garagem e demais superfícies sujeitas à circulação de pessoas e veículos.

Proporciona acabamento fosco e uniforme, com propriedades antiderrapantes e proteção antimofo, contribuindo para a segurança, a conservação e a beleza dos ambientes.

Para garantir o melhor desempenho, a superfície deve estar limpa, seca, firme e adequadamente preparada, conforme as orientações desta Ficha Técnica.



3.PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE ABNT NBR 13245:2011

A preparação adequada da superfície é fundamental para garantir a aderência, o acabamento e a durabilidade do PISOS E QUADRAS TELHACOR®. Antes da aplicação, certifique-se de que a superfície esteja limpa, seca, firme, curada e livre de contaminantes que possam comprometer o desempenho do revestimento.

- Em superfícies com presença de mofo ou limo a limpeza deve ser realizada utilizando produtos à base de cloro, removendo microrganismos e contaminantes que possam comprometer a aderência e durabilidade do revestimento.
- Em superfícies com presença de óleo, cera, graxa ou gordura, remover os resíduos superficiais e realizar a limpeza com detergente neutro e água. Após a secagem, utilizar álcool para auxiliar na remoção dos resíduos remanescentes, aguardando sua completa evaporação. Finalizar com nova limpeza utilizando detergente neutro e solução à base de cloro, seguida de enxágue abundante e secagem completa.
- Superfícies com acabamento brilhante, polido ou de baixa porosidade devem ser submetidas a lixamento ou tratamento mecânico adequado para promover a abertura dos poros e criar perfil de ancoragem, garantindo a adequada aderência do revestimento.
- Em superfícies de pisos cimentícios e concreto novo, deve-se aguardar a cura completa do substrato. A superfície deve apresentar porosidade adequada e estar livre de nata de cimento, pó e materiais que possam prejudicar a aderência.
- Superfícies com pintura prévia devem ser verificadas em relação a aderência da pintura existente, removendo partes soltas, descascamentos e materiais sem aderência. Superfícies brilhantes ou acetinadas devem ser lixadas para favorecer a aderência da nova pintura.
- Em superfícies com a presença de trincas ou fissuras, deve-se realizar a correção das imperfeições com materiais adequados, respeitando os períodos de cura recomendados antes da pintura.

FICHA TÉCNICA
PISOS E QUADRAS TELHACOR®

3.PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE ABNT NBR 13245:2011

FUNDO PREPARADOR DE PAREDES TELHACOR®

Para uma preparação mais completa e melhores resultados na pintura, recomenda-se a utilização do FUNDO PREPARADOR DE PAREDES TELHACOR®, que auxilia na uniformização da absorção, na consolidação do substrato e na melhoria das condições de aderência, contribuindo para um acabamento uniforme e duradouro. Antes da aplicação, avalie as características da superfície para verificar a necessidade e a adequação do produto, seguindo as orientações de sua Ficha Técnica.

ATENÇÃO

Problemas de infiltração ou umidade provenientes do solo, de tubulações ou do interior do substrato devem ser identificados e corrigidos antes da aplicação. Não aplicar sobre superfícies úmidas.

4. FERRAMENTAS, DILUIÇÃO E APLICAÇÃO



Rolo Trincha

DILUIÇÃO

Diluir com até 20% de água potável, conforme as condições da superfície e a necessidade de aplicação. Homogeneizar bem o produto antes e após a diluição.

APLICAÇÃO

Aplicar de 2 a 3 demãos, distribuindo o produto de maneira uniforme para obter uma cobertura adequada e um acabamento homogêneo. Respeitar o intervalo mínimo de 3 horas entre as demãos.

A quantidade de demãos poderá variar conforme a porosidade, a textura, a cor e as condições da superfície. Evitar acúmulos de produto e camadas excessivamente espessas, respeitando o período de cura antes de liberar a área para circulação.

5.COMPOSIÇÃO

Água, resina acrílica, pigmentos, cargas minerais e aditivos especiais.

FICHA TÉCNICA
PISOS E QUADRAS TELHACOR®

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PISOS E QUADRAS TELHACOR®	
Aspecto	Líquido Viscoso
Acabamento	Fosco
Cores	Verificar Catálogo
pH	9,2 a 9,5
Densidade	Aproximadamente 1,22 $g.cm^{-3}$
Viscosidade	92 a 98 KU
Diluente	Água potável
Diluição	Até 20%
Número de Demãos	2 a 3
Intervalo entre demãos	Mínimo de 3 horas
Secagem ao toque	De 1 a 2 horas
Secagem Total	72 horas

7. EMBALAGENS DISPONÍVEIS

3,6 LITROS	18 LITROS
Rendimento teórico de até 19 m² acabado*	Rendimento teórico de até 99 m² acabado*

*O rendimento poderá variar conforme a porosidade, a textura, a absorção e as condições da superfície, além da diluição, da cor escolhida e do método de aplicação. Superfícies que necessitem de demãos adicionais poderão apresentar rendimento inferior ao indicado.

8. DICAS IMPORTANTES

Para obter o melhor desempenho do PISOS E QUADRAS TELHACOR®, é fundamental que a aplicação seja realizada sobre superfície limpa, seca, firme, curada e adequadamente preparada, respeitando as orientações desta Ficha Técnica.

Aplicar o produto em condições climáticas favoráveis, evitando períodos de chuva, neblina, umidade elevada, temperaturas extremas ou incidência intensa de sol sobre superfícies excessivamente aquecidas.

A secagem ao toque ocorre entre 1 e 2 horas, devendo ser respeitado o intervalo mínimo de 3 horas entre demãos. A cura total do revestimento ocorre em 72 horas após a aplicação da última demão, em condições ambientais adequadas. Durante esse período, a superfície deve ser protegida contra umidade, chuvas e circulação prematura de pessoas e veículos.

Em ambientes internos, garagens cobertas ou locais com ventilação reduzida e condições desfavoráveis à secagem, o processo de cura poderá exigir período superior a 72 horas.

8. DICAS IMPORTANTES

Para preservar a beleza, a resistência e a durabilidade do acabamento, recomenda-se realizar a limpeza periódica somente após a cura completa da pintura, utilizando água, detergente neutro e materiais de limpeza macios e não abrasivos. Evitar solventes agressivos, produtos químicos concentrados, materiais abrasivos e jatos de água de alta pressão diretamente sobre o revestimento.

Conservar o produto em sua embalagem original, devidamente fechada, em local coberto, seco, fresco e ventilado, protegido da incidência direta de luz solar, de fontes de calor e de condições extremas de temperatura.

Para maior uniformidade de cor e acabamento, recomenda-se utilizar produtos de um mesmo lote em áreas contínuas. Em caso de dúvida sobre as condições da superfície ou o resultado esperado, realizar previamente um teste em pequena área.

9. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Durante o manuseio e a aplicação do PISOS E QUADRAS TELHACOR®, recomenda-se utilizar equipamentos de proteção individual adequados, como luvas, óculos de segurança e vestimentas de proteção.
Evitar o contato direto com a pele e os olhos, mantendo o ambiente adequadamente ventilado durante a aplicação e a secagem.
Não descartar resíduos do produto em solos, redes de esgoto, rios, lagos ou outros corpos d'água.
Para informações detalhadas sobre identificação de perigos, primeiros socorros, manuseio, armazenamento e descarte, consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS) do produto.

10. GARANTIA

O PISOS E QUADRAS TELHACOR® é desenvolvido e fabricado sob rigorosos padrões de controle de qualidade, visando proporcionar excelente desempenho, resistência e durabilidade quando utilizado conforme as recomendações desta Ficha Técnica.
A qualidade e a durabilidade do acabamento estão diretamente relacionadas às condições do substrato, à preparação da superfície, aos procedimentos de aplicação e às condições ambientais. Esses fatores podem variar significativamente e, por não estarem integralmente sob o controle da fabricante, devem ser cuidadosamente avaliados e observados pelo responsável pela aplicação.
A TELHACOR® assegura seu compromisso com a qualidade dos produtos fornecidos e com o atendimento às especificações técnicas estabelecidas, respeitando as disposições legais aplicáveis.
Para esclarecimento de dúvidas e orientações técnicas, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor TELHACOR®.
SAC: 0800 400 8002.