FICHA TÉCNICA

FUNDO PREPARADOR DE PAREDES TELHACOR®

1.DESCRIÇÃO

O FUNDO PREPARADOR DE PAREDES TELHACOR® é um produto acrílico à base d'água, de característica fluida e alto poder de penetração, desenvolvido para a preparação e o condicionamento de superfícies.

Pertencente a linha de complementos da TINTAS TELHACOR, sua aplicação contribui para a consolidação de superfícies arenosas, calcinadas ou com partículas soltas, além de auxiliar na uniformização da absorção e na melhoria da aderência dos revestimentos aplicados posteriormente, contribuindo para o desempenho e a durabilidade do sistema de pintura, proporcionando ao aplicador uma superfície adequada para receber o acabamento. É prático e fácil de aplicar, com secagem rápida.

2.SUPERFÍCIES INDICADAS

O FUNDO PREPARADOR DE PAREDES TELHACOR® é indicado para a preparação de superfícies internas e externas de alvenaria e reboco, especialmente em superfícies arenosas, calcinadas ou com baixa coesão, além de rebocos fracos, pinturas antigas, fibrocimento e gesso.

Em superfícies com pintura antiga, descascamentos ou partes soltas, é necessária a remoção prévia dos materiais sem aderência, garantindo que a superfície esteja firme, limpa e adequada para receber o produto.

O FUNDO PREPARADOR DE PAREDES TELHACOR® contribui para a consolidação da superfície, a uniformização da absorção e a melhoria da aderência dos revestimentos aplicados posteriormente.

3.PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE ABNT NBR 13245:2011

A preparação da superfície é etapa essencial para o desempenho do FUNDO PREPARADOR DE PAREDES TELHACOR®. A superfície deve estar limpa, seca, firme e isenta de óleo, cera, graxa, gordura, pó, umidade, mofo, limo e demais contaminantes que possam comprometer a aplicação e o desempenho do produto.

Em reboco novo, aguardar a cura completa do substrato antes da aplicação do produto.

Não utilizar produtos de limpeza à base de ácidos na preparação da superfície antes da aplicação do FUNDO PREPARADOR DE PAREDES TELHACOR®.

ATENÇÃO: Em caso de infiltração, o problema deve ser solucionado previamente à aplicação do produto.

- Em superfícies com presença de mofo ou limo a limpeza deve ser realizada utilizando produtos à base de cloro, removendo microrganismos e contaminantes que possam comprometer a aderência e durabilidade do revestimento.
- Em superfícies com presença de óleo, cera, graxa ou gordura, realizar limpeza inicial com detergente neutro e água em abundância. Após a secagem da superfície, aplicar álcool para auxiliar na remoção dos resíduos remanescentes e aguardar sua completa evaporação. Na sequência, efetuar nova limpeza com detergente neutro e solução à base de cloro, finalizando com enxágue abundante em água limpa.
- Superfícies com acabamento brilhante, polido ou de baixa porosidade devem ser submetidas a lixamento ou tratamento mecânico adequado para promover a abertura dos poros e criar perfil de ancoragem, garantindo a adequada aderência do revestimento.
- Em superfícies com partes soltas, descascamentos ou materiais sem aderência, realizar previamente a remoção dessas partes, deixando o substrato firme e adequado para receber o produto.
- Em superfícies de reboco com aplicação recente, deve-se respeitar o tempo total de cura do produto.

Não utilizar produtos de limpeza à base de ácidos na preparação da superfície antes da aplicação do FUNDO PREPARADOR DE PAREDES TELHACOR®.ATENÇÃO: Em caso de infiltração, o problema deve ser solucionado previamente à aplicação do produto.

4.FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



Rolo Trincha

5.COMPOSIÇÃO

Água, polímero acrílico modificado, aditivos auxiliares, espessantes, tensoativos e microbicidas.

FICHA TÉCNICA

FUNDO PREPARADOR DE PAREDES TELHACOR®

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Base	Polímero acrílico modificado
Densidade (g/mL – 25 °C)	1,01
Rendimento teórico	8 a 13 m²/L
Rendimento prático	Variável conforme a absorção e as características do substrato e o método de aplicação
Secagem ao toque	30 minutos a 1 hora
Secagem total	4 horas
Número de demãos	1 demão
Diluição	Gesso: diluir o produto em até 30% com água potável. Demais superfícies: pronto para uso, não necessitando de diluição.

*Homogeneizar bem o produto antes da aplicação.

7. EMBALAGENS DISPONÍVEIS

3,6 LITROS	18 LITROS
Rendimento teórico: De 28 a 46 m2*	Rendimento teórico: De 144 a 234 m2*

*Rendimento variável de acordo com a irregularidade, absorção da superfície, espessuras, métodos, técnica e condições de aplicação que não estão no controle do fabricante.



8. DICAS IMPORTANTES

ATENÇÃO: Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança contidas na Ficha com Dados de Segurança do produto (FDS).

Não aplique o produto em dias com alta umidade relativa do ar, temperaturas inferiores a 10°C ou sobre superfícies excessivamente aquecidas.

Em casos de infiltração, o problema deverá ser corrigido antes da aplicação. Certifique-se de que a superfície esteja completamente seca, evitando futuros problemas de descascamento e manchas.

Não aplicar sobre superfícies com produtos à base de silicone ou de outras composições.

Para a limpeza da superfície, utilize apenas sabão neutro ou detergente doméstico. Não utilize produtos de limpeza à base de ácidos.

Aplicar uma única demão, evitando o excesso de produto e a formação de filme com espessura elevada. A aplicação excessiva pode provocar vitrificação da superfície, comprometendo a adequada ancoragem e a aderência do revestimento aplicado posteriormente.

9. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Use luvas, roupas de proteção, óculos e proteção facial durante o manuseio. Evite inalar poeiras, fumos, gases, névoas, vapores ou aerossóis. Utilize o produto apenas em locais bem ventilados ou ao ar livre. Não coma, beba ou fume durante a aplicação. Evite contato com os olhos, a pele e as roupas. Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com água e sabão em abundância, retire as roupas contaminadas e lave-as antes de reutilizá-las. Em caso de contato com os olhos, enxágue cuidadosamente com água por vários minutos; se usar lentes de contato, retire-as, se possível, e continue enxaguando. Em caso de inalação, remova a pessoa para um local arejado e mantenha-a em repouso, em posição confortável para respirar. Em caso de ingestão, enxágue a boca e não provoque vômito. Se ocorrer qualquer indisposição, procure atendimento médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Descarte o conteúdo e a embalagem conforme a legislação vigente. Para informações completas sobre classificação de perigo, medidas de segurança, manuseio, armazenamento, primeiros socorros, controle de exposição, descarte e demais informações de segurança, consulte a FDS — Ficha com Dados de Segurança do FUNDO PREPARADOR DE PAREDES TELHACOR® pelo SAC 0800 400 8002 ou pelo site www.telhacor.com.br.

10. GARANTIA

Este produto passou por rigoroso controle de qualidade. O desempenho da FUNDO PREPARADOR DE PAREDES TELHACOR® depende das condições da preparação, superfície, habilidade do aplicador e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, tais como: Uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais. A não observação dessas indicações pode gerar problemas na superfície aplicada. Em caso de dúvidas ou esclarecimentos referentes aos termos de garantia entre em contato: TELHACOR Atendimento ao consumidor: 0800 400 8002 (Horário de atendimento de segunda à sexta das 8 às 18 horas).